

**XGQ**  
全自动洗涤脱水机



- ✓ 全悬浮式全自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- ✓ 采用 SUS304 不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由全不锈钢精制而成，经久耐用。
- ✓ 不锈钢液缸，经久耐用，永不生锈。
- ✓ 整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减振装置上，减震达 95% 以上，使用无需基础。
- ✓ 配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- ✓ 使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- ✓ 电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用日本精工 NSK 轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由瑞典进口。主轴整体锻打而成。

130F 130FQ 160F 160FQ

技术参数 / 型号	XGQ-130F	XGQ-130FQ	XGQ-160F	XGQ-160FQ
额定洗衣量(kg)	130	130	160	160
转笼尺寸(mm)	Φ1310x950	Φ1310x950	Φ1470x935	Φ1470x935
洗衣/均布转速(rpm)	30/60	30/60	27/55	27/55
中/高脱转速(rpm)	325/650	325/650	300/630	300/630
电机最大功率(kw)	11	11	18.5	18.5
最大前倾角度		15°		15°
压缩空气压力(Mpa)	0.4-0.6	0.5-0.7	0.4-0.6	0.5-0.7
蒸汽压力(MPa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
外形尺寸(mm)	1760x2100x2130	1760x2100x2130	1930x2250x2330	2150x2400x2400
整机重量(Kg)	4000	4300	5100	5500
进水管通径(DN)	50	50	65	65
进汽管通径(DN)	25	25	32	32
每车耗水量(kg)	2000	2000	2400	2400
每车耗汽量(kg)	75	75	90	90